



## EL YATIRMASI UYGULAMALARI İÇİN SIVI BAĞLAYICILI KEÇE

### EMAT1

E-camından üretilen sıvı bağlayıcılı keçe ürünü.

#### Ürün Özellikleri

- Homojen ağırlık dağılımı
- Hızlı ıslanma
- Minimum rulolama
- Kolay reçine emilimi
- Düşük reçine tüketimi
- Çok kolay şekillendirme
- Yüksek gerilme mukavemeti

Genel amaçlı el yatırması uygulamaları için tasarlanmıştır.



### TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Cam Tipi	E	Bağlayıcı Türü	Silan
Birim Alan Ağırlığı (g/m <sup>2</sup> )	450 ± %7	Kırılmış Demet Uzunluğu (mm)	50
Elyaf Çapı (µ)	Nom. 14	Reçine Uyumu	Doymamış poliester
Rulo Çapı (cm)	100		
Split Teksi (g/1000m)	35		

Rulo genişliği, isteğe bağlı olarak 300 cm 'e kadar temin edilebilir.  
Rulo uzunlukları, birim alan ağırlığına bağlı olarak, 75-240 cm arasında değişim gösterir.

Ürün Adı	EMAT1-300	EMAT1-375	EMAT1-450	EMAT1-600
EL YATIRMASI UYGULAMALARI İÇİN SIVI BAĞLAYICILI KEÇE	300	375	450	600

EMAT1 keçeleri, LLOYD'S REGISTER of SHIPPING onayına sahip olup, TSE markasını taşımakta ve ISO 9001:2015'e göre üretilmektedir.

Ürün özellikleri, yapılan gelişmelere bağlı olarak değişebilir. Buradaki bilgiler, kullanıcılara ışık tutmak amacı ile verilmiştir. Uygulama farklılıkları sonucu farklı değerler elde edilmesinden şirketimiz sorumlu tutulamaz.

Ürün, oda sıcaklığında ve yaklaşık % 65 bağıl nemde saklanmalıdır.

Ürün kullanımından önce çalışma alanında dış ambalajı açılarak 24 saat şartlandırılmalıdır.

Kısmi kullanım durumunda ürün tekrar paketlenmelidir.

#### ŞİŞECAM ELYAF SANAYİİ A.Ş.

İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi,  
No: 44B 34947 Tuzla İstanbul Türkiye

T +90 850 206 15 92  
T +90 850 206 15 96

www.sisecamkimyasallar.com